



GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA DETERQUIM

D'ACID

Detergente - desincrustante ácido no
espumante de uso en instalaciones



COMPOSICIÓN

Ácido fosfórico 10% - 15%, Ácido sulfúrico 5% - 15%.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- ASPECTO: Transparente
- COLOR: Incoloro
- DENSIDAD 20°C: 1,126
- pH (1% disolución acuosa): 2 - 3
- INDICE DE ACIDEZ: 190-230
- SOLUBILIDAD: Soluble en agua

INDICACIONES DE USO

Detergente - desincrustante líquido NO espumante de pH ácido y acción energética sobre incrustaciones orgánicas e inorgánicas. Uso en la industria alimentaria contra la "piedra de leche", en instalaciones de ordeño y manejo de leche, así como frente a las incrustaciones minerales en instalaciones de agua. Aplicación por personal profesional.

MODO DE APLICACIÓN Y DOSIS

Arrastre con agua a presión toda la suciedad grosera del área a tratar. Aplique la dosis de D'ACID adecuada haciéndola circular en circuito cerrado durante 20 - 30 minutos, o directamente sobre las zonas a tratar. Realice un enjuague final de todas las zonas tratadas con agua potable a presión.

Dosis: Tratamiento *diario*: 10 ml/litro de agua caliente (35-45°C). Tratamiento *periódico*: 50 ml/litro de agua caliente. De 1 a 3 veces por semana. Tratamiento *energético*: 100 ml/litro de agua caliente. 1 vez al año según necesidad.

CONTRA LA "PIEDRA DE LECHE" EN INSTALACIONES DE ORDEÑO Y MANEJO DE LECHE:

- *Diario*: Tras uno de los ordeños, alternando con QUIMICLOR ADVANCE o DETERSENE CL PLUS.
- *Periódico*: 1 a 3 veces por semana tras el tratamiento con QUIMICLOR ADVANCE o DETERSENE CL PLUS.

CONTRA INCRUSTACIONES DE CALCIO Y MAGNESIO EN INSTALACIONES DE AGUA:

- *Periódico*: 3-4 veces al año.
- *Energético*: 1 vez al año o según necesidad.

PARA LIMPIEZA ENERGÉTICA EN ÁREAS CON SUCIEDAD REBELDE:

- *Energético*: Según necesidad.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante dos años a temperatura ambiente. Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener alejado de la radiación solar y otras fuentes de calor.

PRESENTACIÓN

Envases de 28 kg.