



GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA DETERQUIM

DETARTRANT INDUSTRIAL

Detergente - desincrustante energético de pH ácido no espumante. Acondiciona las aguas duras. Evita y elimina la formación de incrustaciones orgánicas y minerales.

COMPOSICIÓN

Mezcla sinérgica de ácidos orgánicos: Ácido fosfórico > 25% y Ácido láctico 5 - 15%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- ASPECTO: Líquido transparente
- OLOR: No determinado
- COLOR: Incoloro
- DENSIDAD RELATIVA A 20°C: 1,201
- pH (1% disolución acuosa): 1,5-2,5
- SOLUBILIDAD: Soluble en agua
- NO ESPUMANTE

INDICACIONES DE USO

Producto para instalaciones de la industria alimentaria.

- 1- Contra la piedra de leche en instalaciones de ordeño y manejo de leche. Dosis diaria: tras uno de los ordeños, alternados con DETERSENE CL PLUS. Dosis periódica: 1 a 3 veces por semana, tras tratamiento con DETERSENE CL PLUS.
- 2- Contra las incrustaciones en instalaciones de agua. De forma periódica (3 - 4 veces por año), o de forma energética (1 vez al año o según necesidad).

Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO DE APLICACIÓN Y DOSIS

- En instalaciones de circuito cerrado: Arrastrar con agua a presión los restos de productos presentes en el interior del circuito. Hacer circular la disolución de DETARTRANT INDUSTRIAL en agua caliente durante 25 minutos, o más si es necesario. Aclarar con agua potable hasta conseguir una total limpieza.
- Manual sobre superficies, utensilios, depósitos, envases, etc.: Arrastrar con agua toda la suciedad posible. Extender la disolución de DETARTRANT INDUSTRIAL sobre las zonas a limpiar, dejándola actuar durante unos minutos. Arrastrar y aclarar con agua potable para eliminar los restos.

Dosis:

- Tratamiento diario: 15 ml/litro de agua caliente.
- Tratamiento periódico: 50 ml/litro de agua caliente.
- Tratamiento energético: 100 ml/litro de agua caliente.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante dos años a temperatura ambiente. Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

PRESENTACIÓN

Envase de 25 kg.