



**GAMA BIOSEGURIDAD  
FAMILIA SILCAMP**

## ENSIL-CAMP LÍQUIDO

Conservante para ensilajes.

*Favorece la fermentación láctica y el estado de acidez preciso para la mejora de la fermentación del ensilado inhibiendo el crecimiento de microorganismos perjudiciales, previene el calentamiento del silo por una mejor estabilidad aeróbica.*

### CARACTERÍSTICAS

Conservante líquido para ensilado de forrajes, hierbas y subproductos agrícolas de consumo animal, para provocar y favorecer su necesario fermentación láctica y estado de acidez para la conservación del ensilado.

### COMPOSICIÓN

Aditivos tecnológicos: Ácido fórmico (1k236) 10-15%, Ácido propiónico (1k280) 5-10%. Reguladores de acidez: Conservantes: Ácido láctico (E270) 5-10%, Propilenglicol y Glucosa.

### MODO DE APLICACIÓN Y DOSIS

Se recomienda para su mejor aplicación, diluir la dosis recomendada por tonelada en 2-3 litros de agua. Con la anterior premezcla, pulverizar durante el troceado o picado, o sobre cada capa del ensilado a medida que se va formando el silo. Terminar pulverizando sobre la última capa, cerrar bien con plástico y situar peso encima para evitar la presencia de aire. Como norma general: A más humedad o riqueza en proteína del alimento, es necesario disminuir la dosis. A menor riqueza en hidratos de carbono y mayor en proteínas y/o humedad, necesitaría mayor dosis.

Dosis para ensilar:

Maíz y otros cereales forrajeros: 0,5 litros/tonelada; Prado natural y gramíneas en general: 0,8 litros/tonelada; Mezcla de cereales y leguminosas (avena-veza): 0,8 litros/tonelada; Leguminosas (alfalfa, trébol, pasto de Sudán, veza): 1 litro/tonelada; Subproductos agrícolas: 1,5 a 2 litros/tonelada.

### ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

Almacenar el envase cerrado y en sitio fresco y seco. Evitar fuentes de calor (entre 5 y 30°C), radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. El producto se mantiene estable, en las condiciones de almacenamiento descritas anteriormente, durante un plazo máximo de 36 meses (3 años).

### PRESENTACIÓN

Envase 25 litros, pallet con 26 envases.

Nº de registro de autorización conforme al Reglamento 183/2005: ESP50272012.

