



GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA AQUAQUIM

PEROX 50

Desinfectante oxidante para la
higienización del agua de consumo.

*Inhibidor de la incrustación. Control de la
corrosión. Higienización del agua y limpieza
de sus sistemas de almacenamiento y
distribución.*

COMPOSICIÓN

PEROX 50 es un concentrado soluble (SL) en base a peróxido de hidrógeno al 50% estabilizado en solución acuosa.

CAS 772-84-1. UFI: ED10-00C7-T00P-EE4J.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Formula notificada como futuro biocida TP5 - Desinfectantes empleados en la desinfección del agua potable en DTS según el Reglamento (UE) 528/2012.

Uso exclusivo por personal profesional especializado.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- ASPECTO: Cristalino
- COLOR: Característico
- OLOR: Característico
- pH (concentrado): 1,5 – 3,5
- DENSIDAD 20°C: 1143 – 1243 Kg/m³

USOS Y APLICACIONES

Producto para la higienización del agua de consumo y para la limpieza y desinfección de sus sistemas de almacenamiento y distribución (depósitos, balsas y pozos de agua). Inhibidor de la incrustación. Control de la corrosión. Biodegradable.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Directamente o mediante sistemas automatizados adecuados.

Dosificación variable en función de las características del agua a tratar. Disolver antes de aplicar de 20 a 50 cc/ 1.000 litros de agua.

ESTABILIDAD E INCOMPATIBILIDADES

PEROX 50 es estable durante 3 años en condiciones normales de almacenamiento (5°C – 30°C).

No deberá mezclarse con ningún otro producto químico. Incompatible con ácidos, bases, metales, sales metálicas, agentes reductores, materia orgánica y material inflamable. Manténgase alejado de altas temperaturas y de la luz solar directa.

GESTION DE ENVASES

Los envases vacíos deberán gestionarse de acuerdo con sus características de peligrosidad y de conformidad con la normativa vigente a través de gestores de residuos autorizados.

PRESENTACIÓN

Envase de 20 Kg, pallet con 28 unidades.

Envase de 200 Kg, pallet con 4 unidades.

IBC de 1080 Kg.