



GAMA BIOSEGURIDAD FAMILIA DETERQUIM

QUIMICLOR ADVANCE

Detergente - desinfectante bactericida clorado, alcalino, no espumante para uso en industria alimentaria.



COMPOSICIÓN

Hipoclorito sódico (Cloro activo) 3,25%, Hidróxido sódico 5%, Excipientes c.s.p. 100%.

REGISTRO

Reg.D.G.S.P. N°: 18-20-05927-HA
Aplicación por personal profesional.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- ASPECTO: Líquido transparente
- COLOR: Amarillo
- DENSIDAD 20°C: 1,160 - 1,190
- pH (1% disolución acuosa): 11,0 - 12,0
- SOLUBILIDAD: Soluble en agua

EFICACIA

Cumple la Norma **UNE-EN 13697** en condiciones limpias. Antisépticos y desinfectantes químicos. Ensayo cuantitativo de superficie no porosa para la evaluación de la actividad bactericida de los desinfectantes químicos utilizados en productos alimenticios, en la industria, en el hogar y en la colectividad.

INDICACIONES DE USO

Detergente - desinfectante bactericida clorado alcalino de uso en la industria alimentaria. No produce espuma. Limpia, desengrasa y desinfecta en una única aplicación. Posee gran poder de penetración. No ataca al vidrio, acero inoxidable, PVC y juntas de goma en instalaciones lecheras, etc.

MODO DE APLICACIÓN Y DOSIS

Desinfección por contacto de superficies, equipos y circuitos de ordeño mediante lavado manual o automático, inmersión, recirculación o pulverización con el producto diluido en agua, respetando los tiempos de contacto. La desinfección por contacto en industria alimentaria debe realizarse en ausencia de alimentos.

Antes de aplicar QUIMICLOR ADVANCE realice una adecuada limpieza en profundidad con el consiguiente aclarado.

- Industria láctea: Limpieza - desinfección de instalaciones de recogida, almacenamiento, manejo y procesado de leche y derivados: ordeñadoras, circuitos de recogida y conducción, tanques, bidones, utensilios, medios de transporte, etc.
- Otras industrias alimentarias: Limpieza - desinfección de alto nivel en áreas y utensilios donde sea necesaria.



Dosis general: 25 g/l de agua, preferiblemente caliente, para aguas de hasta 40° de dureza o 28 g/l de agua, preferiblemente caliente, para aguas con más de 40° de dureza.

MODO DE EMPLEO EN INSTALACIONES DE CIRCUITO CERRADO:

- 1º. Arrastrar con agua a presión los restos presentes en el interior del circuito.
- 2º. Hacer circular la disolución de QUIMICLOR ADVANCE en agua caliente mínimo durante 25 - 30 minutos, o más si fuera necesario.
- 3º. Aclarar con agua potable hasta su total limpieza. Ventilar adecuadamente antes de entrar en el recinto.

MODO DE EMPLEO MANUAL SOBRE UTENSILIOS, DEPÓSITOS, ENVASES, ETC.:

- 1º. Arrastrar con agua toda la suciedad posible.
- 2º. Extender - restregar la disolución sobre las zonas a limpiar, dejándola actuar durante unos minutos.
- 3º. Arrastrar y aclarar con agua potable hasta su total limpieza.

PRECAUCIONES

Incompatible con productos ácidos, amoniacales, amoníaco, agentes reductores, materiales orgánicos combustibles y metales. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con la piel, ojos o mucosas. No ingerir. En caso de ingestión accidental, acudir inmediatamente al médico con la etiqueta del producto.

ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE ENVASES

Conservar en el recipiente original. Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con normativa vigente.

PRESENTACIÓN

- Envase 28 Kg. Pallet con 26 envases.
- Envase 60 Kg. Pallet con 8 envases.
- Envase 200 Kg. Pallet con 2 envases.