



**GAMA BIOSEGURIDAD
FAMILIA DETERQUIM**

DETARTRANT INDUSTRIAL

Enérgico desincrustante de pH ácido, evitando y eliminando la formación de incrustaciones orgánicas y minerales.

FINALIDAD

Desincrustante, ácido no espumante.

COMPOSICIÓN

Mezcla sinérgica de Ácido fosfórico >25% y Ácido láctico 5-15%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

ASPECTO: Líquido claro

OLOR: Débil característico

COLOR: Transparente

DENSIDAD 25°C: 1,170- 1,190

pH (1% disolución acuosa): 1,5-2,5

SOLUBILIDAD: Soluble en agua

INDICACIONES

Contiene ácidos orgánicos. No espumante. Uso como desincrustante en instalaciones de ordeño y frente a las incrustaciones en instalaciones de agua.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO

El producto es estable durante dos años a temperatura ambiente. Almacenar el producto en su envase original, cerrado, en un lugar seco, fresco y bien ventilado.

MODO DE APLICACIÓN Y DOSIS

Aplicación:

-En instalaciones de circuito cerrado:

1. Arrastrar con agua a presión los restos de productos presentes en el interior del circuito.
2. Hacer circular la disolución de Detartrant Industrial en agua caliente durante 25 minutos, o más si es necesario.
3. Aclarar con agua potable hasta conseguir una total limpieza.

-Manual sobre superficies, utensilios, depósitos, envases, etc.:

1. Arrastrar con agua toda la suciedad posible.
2. Extender-restregar la disolución de Detartrant Industrial sobre las zonas a limpiar, dejándola actuar durante unos minutos.
3. Arrastrar-aclarar con agua potable para eliminar los restos.

Dosis:

- Tratamiento diario: 15 ml/litro de agua caliente.
- Tratamiento periódico: 50 ml/litro de agua caliente.
- Tratamiento enérgico: 100 ml/litro de agua caliente.

PRESENTACIÓN

Envase de 25 kg.